



## Stay Clean<sup>®</sup> Glas

Stay Clean<sup>®</sup> Glas är ett 2-komponents system för vatten-, smuts och oljeavvisande behandling av bilrutor, glas och släta keramiska ytor.

Stay Clean<sup>®</sup> Glas binder kemiskt mot underlaget och kan endast avlägsnas med mekanisk nötning.

### Egenskaper

- **GER ÖKAD TRAFIKSÄKERHET – ALLTID GOD SIKT**
- Behandlingen är permanent samt väder och UV-beständig.
- Behandling av vindrutor ger bättre sikt vid regn (speciellt vid landsvägskörning).
- Förenklar borttagning av is och rengöring av insekter.
- Skyddar ytan och gör den lätt att hålla ren och gör att den inte behöver tvättas lika ofta.
- Vi ca 70 km/tim försvinner vattnet från vindrutan. Vindrutetorkare behöver knappt användas.
- Ger en kemisk bindning mot underlaget, ej filmbildande.

Innehållet i en flaska räcker till 1-2 bilar.

### Detta behöver du:

Utöver det material som finns i förpackningen behövs vanligt kranvatten och fönsterputs. Dela de bifogade pappersdukarna i 2 delar före appliceringen av Stay Clean<sup>®</sup> Glas.

### Att observera:

Temperaturen bör vara mellan +15 till 25 °C vid appliceringen. Utsätt inte den behandlade ytan för direkt solljus. Försäkra dig om att ytan inte är för varm. Om ytan tidigare behandlats med en vattenavvisande produkt är upprepade behandlingar med det polerande medlet (gula vätskan) nödvändigt.

## Så här gör du

### 1. Blandning.

Blanda vätskorna K2 i flaskan K1. Stäng flaskan och skaka den ordentligt i ca. 3 minuter. Den färdiga lösningen skall användas inom 1 dygn.

### 2. Rengöring av ytan.

För att **Stay Clean® Glas** ska fungera måste glasytan vara noga rengjord med fönsterputs före behandling. Varaktighet och motståndskraften är beroende på hur väl **Stay Clean® Glas** fäster vid underlaget, varför rengöring är av största vikt.

### 3. Behandling med polish Agent.

Efter rengöring behandlas ytan med bifogat poleringsmedel. Skaka flaskan ordentligt före användning. En del av den bifogade pappershandduken blöts i vatten. Gno in poleringsmedlet jämnt med den våta handduken och låt det torka. Polera bort med en torr pappershandduk tills ytan är helt klar.

### 4. Applicering av Stay Clean® Glas.

Se till att ytorna är torra. Vindrutor skall behandlas en halva. Den blandade **Stay Clean® Glas** vätskan poleras snabbt och noggrant in över hela ytan som en flytande film med en torr pappershandduk. Om vätskan dunstar innan den har polerats in, så läggs mera på. Vätskan binder i underlaget under poleringen därför är det viktigt att kontinuerligt påföra vätska. Låt inte vätskan självtorka sporadiskt. Kvarlämningar av torkad vätska och gråa ränder kan poleras bort genom att använda en torr och ren pappershandduk.

Efter behandling så bör ytan lufttorkas i ca 15 minuter. Vindrutetorkare skall inte användas inom 30 minuter efter applicering.

### OBS!

- Gamla vindrutetorkare bör bytas ut. Torkare av mjuk kvalitet ska användas.
- Låt eventuell kvarvarande vätska avdunsta innan flaskorna kastas.

Återbehandling av redan behandlade ytor.

Behandlingen med **Stay Clean® Glas** är långtidsverkande. När effekten *eventuellt* avtar upprepas behandlingen.

### Säkerhetsdata

Komponent 1:

R11 Mycket brandfarligt  
S2 Hålls utom räckhåll för barn  
S7 Se till att flaskorna är helt tillslutna  
S16 Aktas för gnistor – Rökning förbjuden  
S46 Om någon svalt innehållet, sök läkare

Komponent 2

R11 Mycket brandfarligt  
R36 Irriterande för ögonen  
R67 Ångor kan orsaka slöhet och yrsel